

# EASY ECOMAT



**TW Mima**

Packaging Systems

# ECOMAT EASY

Die neue Generation der ECOMAT Wickelmaschinen bietet Zuverlässigkeit, Bedienungsfreundlichkeit und Sicherheit und ermöglicht eine Reduzierung Ihrer Verpackungskosten.



## Wirtschaftlichkeit

- Einstellbare mechanische Bremse
- Variable Dehnung
- Alle Arten von Stretchfolie einsetzbar

## Sicherheit

- Folienschlitten im Wickelturm
- Sicherer, schneller und einfacher Rollenwechsel
- Sicherheits-Türkontaktschalter
- Not-Stopp



## Bedienerfreundlichkeit

- Schnelle und einfache Installation
- Sicherer Transport (Maschine verpackt in Holzverschlag)
- Einfache Instandhaltung
- Automatische Höhenabstufung durch Fotozelle



## Einfache Bedienung

- Einstellbare Anzahl der Kopf- und Fußwicklungen
- Einstellbare Folienschlitten- und Drehtellergeschwindigkeit
- Sanftanlauf und Sanftauslauf
- Exakte Stopp-Position über Induktionsschalter
- 3 Wickelprogramme: Einfach-, Kreuz- und Spritzwasserdicht Wicklung (mit Deckblatt)



## Optionen

- Auffahrrampe
- Einlassrahmen
- Niederhalter
- Drehteller-Durchmesser 2000 mm

- FS Modell



## Technische Daten

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Leistung:</b>                  | 15-25 Paletten/Stunde<br>(abhängig von Palettenabmessungen) |
| <b>Spannung:</b>                  | 220-240 V/ 50 Hz  |
| <b>Drehtellergeschwindigkeit:</b> | 2 - 12 U/min., wahlweise                                    |
| <b>Folienschlitten:</b>           | Variable Steiggeschwindigkeit des Folienschlittens          |
| <b>Maschinenabmessungen:</b>      | 2575 x 1650 mm  |
| <b>Drehteller-Durchmesser Ø:</b>  | 1650 mm   |
| <b>Platzbedarf:</b>               | 4,3 m <sup>2</sup> (Höhe 2900 mm)                           |
| <b>Maschinengewicht:</b>          | ca. 430 kg  |
| <b>Wickelhöhe:</b>                | 2400 mm   |
| <b>Max. Ladungsgewicht:</b>       | 2000 kg   |
| <b>Max. Palettenabmessungen:</b>  | L = 1200, W= 1200 mm, H= 2400 mm                            |

